ウッドキャビ

Woodcabi

取扱説明書

この度はマーフィード、「ウッドキャビ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、後日お役に立つこともございますので、大切に保管してください。

このウッドキャビは当社オーバーフロー水槽対応の為、天板左奥に穴加工が施されております。

柱の取り外し方（900×450タイプ以上）

ウッドキャビの前面の柱は水槽を載せる前であればドライバーで柱上部のビスをはずし、前へ引き抜くことで取り外せます。間口が広がる為大型の濾過槽等を使用する事ができます。

柱の着脱は必ず水槽を載せる前に行ってください。

設置上の注意

- 本製品は観賞魚水槽専用台です。その他の用途へのご使用はお止めください。
- 設置の際は水準器などを用い、床が水平であるかを確認し、さらに砂利などを噛まないように注意して設置してください。
- 水の入った水槽は大変重くなります。強度が不十分な所には設置しないでください。
　（場合によっては補強材の使用をお勧めします。）
- 本製品は熱に弱いため、屋外、直射日光の当たる所やストーブの近くなどには設置しないで下さい。
- 火気には十分注意し、火気のあるところには絶対設置しないでください。火災の原因となります。
- 本製品は木製です。湿気の多い所で使用すると板のヒビ、反り、変色を引き起こすことがあります。
- 壁から10cm程度離し、風通しをよくしてご使用ください。（ろ過槽等により湿度の上昇がある場合はファンのご使用をおすすめします。）
- 人通りの激しいところや小さなお子様が手に触れる所などは物がぶつかりやすく、破損やキズの原因となりますので設置しないでください。本製品の破損は人にケガを負わせる危険がありますので上記事項は必ずお守りください。
- 水槽の設置は必ず本製品設置後に行ってください。
- このウッドキャビはオールガラス及びオールアクリル水槽専用です。側面がガラスで底面がアクリルや塩ビの水槽には絶対に使用しないでください。
- 天板の穴を広げる加工はご自分の責任において行って下さい。

取扱上の注意

- 本製品は木製のため湿度の高いところや水のかかるような場所には設置しないでください。
また水槽のお手入れをする際には水がかからないように注意し、濡れた場合はすぐに乾いた布で拭き取ってください。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、洗剤等の薬品類を使わないでください。塗装がはがれる恐れがあります。
- 本製品は地震など災害により、破損する恐れがありますので破損の際にも危険のない場所に設置して下さい。
- 災害時、水槽周りの電気製品による二次災害にご注意ください。
- 各キャビネットの耐荷重は以下のようになります。耐荷重を超えないようにご注意ください。
- キャビネットは使用環境にもよりますが約5年経過後は各部をよく点検し、腐食等がある場合は買い換えをご検討下さい。

450×450用…150kg	600×300用…100kg	600×450用…200kg
900×450用…300kg	1200×450用…450kg	900×600用…450kg
1200×600用…600kg	1500×600用…750kg	1800×600用…900kg

NO;